

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mfe-212-eliminatorsprzezen-dsp-stereo-p-5007.html>



MFE-212 Eliminator sprzężeń DSP stereo

Cena brutto	1 429,00 zł
Cena netto	1 161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MFE-212
Kod EAN	4007754230598

Opis produktu

Eliminator sprzężeń DSP stereo

- Ochrona przed sprzężeniami dla systemów PA
- 12 precyzyjnych filtrów o stromym nachyleniu zbocza dla każdego kanału stereo
- Regulowane parametry filtrów (poprzez oprogramowanie)
- 4 gotowe presety, 16 presetów użytkownika
- Praca w trybie mono lub 2-kanałowym
- Rozdzielczość AD/DA: 24 bity
- Tłumik 45dB (z łagodną redukcją w trybie regulacji)
- Monitorowanie sygnału ciągłe (auto notch) lub ręczna regulacja wymaganych filtrów (manual notch)
- Wyświetlacz 2 x 20 znaków
- Regulacja poziomu wejściowego i wyjściowego
- Funkcja przepuszczania (bypass)
- Diodowy wskaźnik szczytu
- Symetryczne wejścia i wyjścia (XLR i 6.3mm)
- Port USB typ A
- Wejście i wyjście MIDI
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Xound 2014/6

"Interesujące rozwiązanie dla borykających się z problemem sprzężeń. ... Nie wprowadza żadnych zmian po ustawieniu w tryb przepustowy ... Umożliwia szybkie i precyzyjne poradzenie sobie z zakłóceniami."

Parametry

Typ urządzenia	eliminatorsprzeżeń
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
Zakres regulacji	-
Regulowane częstotliwości	-
Sygnał wejściowy	2.2V max

Czułość wejściowa	-
Impedancja wejściowa	-
Sygnał wyjściowy	2.2V max
Impedancja wyjściowa	-
Wzmocnienie	-
Zasilanie phantom	-
Kompresja	-
Wsp. bramki	-
Częstotliwość podziału	-
Filtr górnoprzepustowy	-
Przełożenie przekładni	-
Stosunek S/N	>90 dB
Separacja kanałów	-
THD	
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/20VA
Wymiary	482 x 44 x 193mm, 1U
Waga	2 kg
Złącza wejściowe	1 x XLR L/R, sym. (line) 1 x 6.3mm L/R (line)
Złącza wyjściowe	1 x XLR L/R, sym. (line) 1 x 6.3mm L/R (line)
Inne cechy	MIDI in/out (2 x 5-pinowy DIN) gniazdo USB typ A