

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mhd-220nrd-glosnik-tubowy-wysokotonowy-pa-75wmax-30wrms-8-p-5027.html>



MHD-220N/RD Głośnik tubowy wysokotonowy PA, 75W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	284,00 zł
Cena netto	230,89 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MHD-220N/RD
Kod EAN	4007754195781

Opis produktu

Głośnik tubowy wysokotonowy PA, 30W_{RMS}, 8Ω

- Bardzo mały i lekki
- Neodymowy system napędowy chłodzonym ferrofluidem
- Tytanowa membrana
- Okrągła tuba z ABS o liniowej charakterystyce częstotliwościowej
- Niskie zniekształcenia i wysoka skuteczność
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań PA, DJ oraz HiFi o wysokiej skuteczności

HOBBY HiFi 05/2014

"... fantastyczna jakość dźwięku, wysoka stabilność poziomu oraz wyjątkowa efektywność - prawdziwie topowy model."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	fx-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2,3 kHz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	5000 Hz
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	75 W
Czułość	104 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-

Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø65 mm
Otwór montażowy	Ø75 mm
Głębokość montażowa	61 mm
Średnica otworu montażowego	92 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 106mm x 67mm
Średnica zewnętrzna	Ø106 mm
Szerokość	Ø106 mm
Głębokość	67 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	220 g
Ilość	1
Typ głośnika	1"