

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mhd-540-profesjonalny-glosnik-pierscieniowy-pa-100wmax-50wrms-8-p-5032.html>



MHD-540 Profesjonalny głośnik pierścieniowy PA, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	564,00 zł
Cena netto	458,54 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MHD-540
Kod EAN	4007754159660

Opis produktu

Profesjonalny głośnik pierścieniowy PA, 50W_{RMS}, 8Ω

- Wysoka skuteczność
- Doskonale liniowa charakterystyka
- Tytanowa membrana z cewką drgającą z płaskiego drutu aluminiowego
- Podwójny magnes dla dynamicznego dźwięku i optymalizacji charakterystyki przenoszenia
- Idealny do zastosowań w systemach PA o wysokiej mocy i wydajności
- Wymienna cewka drgająca MHD-540/VC dostępna jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-22000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	3 kHz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	5000 Hz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	110 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø44,5 mm
Materiał korpusu cewki	-

Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø103 mm
Otwór montażowy	Ø105 mm
Głębokość montażowa	93 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	119 x 119 x 90mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	119 mm
Wysokość	119 mm
Głębokość	90 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,6 kg
Ilość	1
Typ głośnika	-