

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mks-508sw-para-2-droznym-zestawow-glosnikowych-30wrms-8-p-5074.html>



# MKS-508/SW Para 2-drożnych zestawów głośnikowych, 30W<sub>RMS</sub>, 8Ω

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 399,00 zł     |
| Cena netto       | 324,39 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | MKS-508/SW    |
| Kod EAN          | 4007754240399 |

## Opis produktu

Pary 2-drożnych zestawów głośnikowych, 30W<sub>RMS</sub>, 8Ω

- Do uniwersalnych zastosowań
- 2-drożny system bass-reflex
- 13cm (5") głośnik basowy i kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)
- Ruchomy uchwyt montażowy z przegubem kulowym do montażu ściennego lub pod sufitem

## Parametry

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Aktywny/pasywny               | pasywny              |
| Technika                      | -                    |
| Impedancja                    | 8 Ω                  |
| Pasmo przenoszenia            | 60-20000 Hz          |
| Moc RMS wzmacniacza           | -                    |
| Moc MAX wzmacniacza           | -                    |
| THD                           | -                    |
| Stosunek S/N                  | -                    |
| Sygnał wejściowy              | -                    |
| System                        | 2-drożny bass-reflex |
| Głośnik pełnopasmowy          | -                    |
| Głośnik niskotonowy           | 13cm (5") basowy     |
| Głośnik średniotonowy         | -                    |
| Głośnik wysokotonowy          | kopułkowy            |
| Liczba przetworników          | 2                    |
| Rozmiar głośnika              | 13cm (5")            |
| Moc znamionowa RMS            | 30 W                 |
| Moc muzyczna                  | 60 W                 |
| Czułość                       | 89 dB/W/m            |
| Max SPL                       | 103 dB               |
| Kąt promieniowania w poziomie | -                    |
| Kąt promieniowania w pionie   | -                    |
| Cechy                         | -                    |
| Materiał obudowy              | tworzywo sztuczne    |
| Kolor                         | czarny               |

---

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Sposób montażu               | podstawa montażowa z przegubem kulowym |
| Odporność na uderzenia piłką | -                                      |
| Klasa szczelności            | -                                      |
| Dopuszcz. temp. otoczenia    | 0-40 °C                                |
| Zasilanie                    | -                                      |
| Szerokość                    | 160 mm                                 |
| Wysokość                     | 260 mm                                 |
| Głębokość                    | 160 mm                                 |
| Waga                         | 1,8 kg                                 |
| Wejścia                      | gniazda sprężynkowe                    |
| Wyjścia                      | -                                      |
| Cewka wymienna               | -                                      |
| Inne cechy                   | -                                      |