

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mmx-22-4-kanalowy-mikser-audio-p-5114.html>



MMX-22 4-kanalowy mikser audio

Cena brutto	434,00 zł
Cena netto	352,85 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MMX-22
Kod EAN	4007754235272

Opis produktu

4-kanalowy mikser audio

z 6 wejściami.

- 2 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmacnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 2 kanały wejściowe stereo, z 3-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- Regulowane wyjście FX send
- Wyjście control room
- Podłączenie nagrywania/odtwarzania
- Zasilanie phantom +48V, włączane globalnie
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Zasilanie z doł. zasilacza

Parametry

Liczba kanałów	4
Liczba wejść	6
Wejście mikrofonowe	0.5mV, sym., 2 x 3-pinowy XLR
Wejście liniowe	10mV, sym. (stereo), 2 x 6.3mm L/R 1mV (mono), 2 x 6.3mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	650mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	100mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	650mV, 1 x 6.3mm L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	9.5V, 1 x 6.3 mm
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	2V, 1 x 6.3mm L/R
Tape	100mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-

USB	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
THD	
Stosunek S/N	>74 dB
Przesłuch	-63 dB
Korektor basy	±15dB/80Hz
Korektor średnie	±15dB/2.5kHz
Korektor wysokie	±15dB/12kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	190 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	260 mm
Wysokość (U)	-
Waga	1,7 kg