

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mmx-22ufx-4-kanalowy-mikser-audio-p-5116.html>



MMX-22UFX 4-kanalowy mikser audio

Cena brutto	679,00 zł
Cena netto	552,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MMX-22UFX
Kod EAN	4007754235289

Opis produktu

4-kanalowy mikser audio

z 6 wejściami, wbudowanym urządzeniem efektowym DSP oraz interfejsem USB. Podłącz i miksuj!

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Wejście/wyjście USB do odtwarzania plików cyfrowych audio z komputera oraz rejestracji miksów na komputerze
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 2 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmacnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 2 kanały wejściowe stereo, z 3-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- 100 efektów DSP
- Regulowane wyjścia stereo Aux
- Wyjście control room
- Podłączenie nagrywania/odtwarzania
- Zasilanie phantom +48V, włączane globalnie
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Zasilanie z doł. zasilacza

Parametry

Liczba kanałów	4
Liczba wejść	6
Wejście mikrofonowe	0.5mV, sym., 2 x 3-pinowy XLR
Wejście liniowe	10mV, sym. (stereo), 2 x 6.3mm L/R 1mV (mono), 2 x 6.3mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	100mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	100mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	650mV, 1 x 6.3mm L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	9.5V, 1 x 6.3 mm

Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	2V, 1 x 6.3mm L/R
Tape	650mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	$\geq 8\Omega$, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
THD	
Stosunek S/N	>74 dB
Przesłuch	-63 dB
Korektor basy	$\pm 15\text{dB}/80\text{Hz}$
Korektor średnie	$\pm 15\text{dB}/2.5\text{kHz}$
Korektor wysokie	$\pm 15\text{dB}/12\text{kHz}$
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	190 mm
Wysokość	65 mm
Głębokość	260 mm
Wysokość (U)	-
Waga	2,4 kg