

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mmx-82ufx-10-kanalowy-mikser-audio-p-5130.html>



MMX-82UFX 10-kanałowy mikser audio

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MMX-82UFX
Kod EAN	4007754236125

Opis produktu

10-kanałowy mikser audio

z 12 wejściami, wbudowanym urządzeniem efektowym DSP oraz interfejsem USB. Podłącz i miksuj!

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Wejście/wyjście USB do odtwarzania plików cyfrowych audio z komputera oraz rejestracji miksów na komputerze
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 8 kanałów wejściowych mono, z regulacją wzmocnienia, 3-punktowym korektorem, filtrem dolnozaporowym (low cut) i regulatorem panoramy
- 8 kanałów insertowych
- 2 kanały wejściowe stereo, z regulatorem balansu
- 100 efektów DSP
- 2 regulowane wyjścia stereo Aux
- 2 wyjścia dla podgrup
- Wyjście control room
- Podłączenie nagrywania/odtwarzania
- Zasilanie phantom +48V, włączane globalnie
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo

TASTENWELT 04/2014

"Standard wykonania i jakość uzyskiwanego dźwięku bez jakiegokolwiek zarzutu."

Parametry

Liczba kanałów	10
Liczba wejść	12
Wejście mikrofonowe	0.5mV, sym., 8 x 3-pinowy XLR

Wejście liniowe	10mV, sym. (stereo), 2 x 6.3 mm L/R 1mV (mono), 8 x 6.3mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	100mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	100mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wejście Insert	100mV, 8 x 6.3mm
Powrót efektu	-
Wyjście master	1.5V, sym., 1 x 3-pinowy XLR L/R 650mV, 1 x 6.3mm L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	9.5V, 1 x 6.3 mm L/R
Control room	2V, 1 x 6.3mm L/R
Tape	750mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	tak
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
THD	
Stosunek S/N	>74 dB
Przesłuch	-63 dB
Korektor basy	±15dB/80Hz
Korektor średnie	±15dB/100-8 000Hz (kanały mono) ±15dB/500Hz, ±15dB/3kHz (kanały stereo)
Korektor wysokie	±15dB/12kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/40VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	40 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	404 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	385 mm
Wysokość (U)	-
Waga	5,2 kg