

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mpa-102-1-kanalowy-niskoszumny-przedwzmacniacz-mikrofonowy-p-5138.html>



MPA-102 1-kanalowy niskoszumny przedwzmacniacz mikrofonowy

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MPA-102
Kod EAN	4007754164114

Opis produktu

1-kanalowy niskoszumny przedwzmacniacz mikrofonowy,

zasilany sieciowo lub bateryjnie.

- 1 wejście mikrofonowe (XLR, sym.)
- 1 wejście liniowe stereo (RCA, niesym.)
- Wzmocnienie, 11 kroków 20-70dB
- Wskaźnik diodowy sygnał (zielony)/szczyt (czerwony)
- Zasilanie phantom +24V, wyłączane
- Przełącznik fazy
- Filtry: dolnozbiorowy 100Hz, górnobiorowy 12kHz, 12dB/okt., włączane
- 1 wyjście przedwzmacniacza (XLR, sym.)
- 1 wyjście liniowe stereo (RCA, niesym.)
- Regulacja poziomu i panoramy do miksowania sygnałów mikrofonowych na liniowym kanale stereo

tools4music 02/2011

"Przedwzmacniacz o wysokiej jakości."

Parametry

Typ urządzenia	przedwzmacniacz mikrofonowy
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
Zakres regulacji	-
Regulowane częstotliwości	-
Sygnał wejściowy	-
Czułość wejściowa	0.3-150mV, przełączana
Impedancja wejściowa	2.2kΩ (mic) 10kΩ (line)
Sygnał wyjściowy	1-12V (line, sym.) 1-6V (line, stereo)

Impedancja wyjściowa	100 Ω
Wzmocnienie	20-70dB (mic) 0dB (line)
Zasilanie phantom	-
Kompresja	-
Wsp. bramki	-
Częstotliwość podziału	100Hz/-3dB, 12dB/okt. (low cut) 12kHz/-3dB, 12dB/okt. (high cut)
Filtr górnoprzepustowy	-
Przełożenie przekładni	-
Stosunek S/N	> 66dB, nie ważony (mic) 80dB, nie ważony (line)
Separacja kanałów	-
THD	
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	z doł. zasilaczalub 4 x bateria 9V
Wymiary	116x55x125mm
Waga	980 g
Złącza wejściowe	1 x XLR (mic) 1 x RCA L/R (line)
Złącza wyjściowe	1 x XLR (preamp) 1 x RCA L/R (line)
Inne cechy	-