

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mpx-206sw-6-kanalowy-mikser-stereo-p-5155.html>



MPX-206/SW 6-kanalowy mikser stereo

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MPX-206/SW
Kod EAN	4007754208610

Opis produktu

6-kanalowy mikser stereo

- 4 kanały wejściowe stereo, z diodowymi wskaźnikami poziomu, przełączane linia/phono (kanały 1-2) i linia/linia (kanały 3-4), z regulacją wzmocnienia oraz 3-punktowym korektorem z funkcją cut
- 1 kanał mikr. DJ z włączaną automatyczną funkcją talkover i 1 dodatkowy kanał mikrofonowy, oba z regulacją wzmocnienia i 2-punktowym korektorem
- 1 wysyłka i powrót efektu (stereo)
- 2 wyjścia master, z diodowymi wskaźnikami bitu, 1 wyjście booth
- 1 wyjście nagrywania
- Diodowy wskaźnik poziomu, przełączany między wyjściami master a booth
- Crossfader z przełącznikami przyporządkowującymi dla kanałów 1-4, funkcja cut: tłumienie wysokich, średnich i niskich tonów
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Funkcja fader start dla wejść stereo (kanały 1-4)
- Gniazdo dla lampki GNL-404

Parametry

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	12
Wejście mikrofonowe	1.5mV, 2 x 6.3mm
Wejście liniowe	150mV, 3 x RCA L/R
Wejście CD	150mV, 3 x RCA L/R
Wejście phono	3mV, 2 x RCA L/R
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	135mV, 1 x RCA L/R
Wyjście master	1V/600Ω, 1 x 3-pinowy XLR L/R
Wyjście record	300mV/600Ω, 1 x RCA L/R
Monitor wyjście	1V/600Ω, 1 x RCA L/R
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	300mV/600Ω, 1 x RCA L/R
Control room	-
Tape	-

Słuchawki	≥ 8Ω, gniazdo 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	12V/5W, 4-pinowy XLR
WiFi	-
USB	-
Pasma przenoszenia	20-20000 Hz
THD	0,05%
Stosunek S/N	>50 dB
Przesłuch	-
Korektor basy	+15dB, -30dB/50Hz
Korektor średnie	+15dB, -30dB/1kHz
Korektor wysokie	+15dB, -30dB/10kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-12dB, włączany
Zasilanie phantom	-
Crossfader	tak
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/14VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	14 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	266 mm
Głębokość	110 mm
Wysokość (U)	6
Waga	6,5 kg