

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mpx-622sw-6-kanalowy-mikser-stereo-p-5163.html>



MPX-622/SW 6-kanalowy mikser stereo

Cena brutto	1 479,00 zł
Cena netto	1 202,44 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MPX-622/SW
Kod EAN	4007754182668

Opis produktu

6-kanalowy mikser stereo,

do zastosowań PA i DJ.

- 2 kanały mikrofonowe mono z funkcją talkover i 2-punktowym korektorem
- 4 kanały wejściowe stereo, przełączane phono/linia (kanały 1 i 2) lub linia/linia (kanały 3 i 4)
- 1 wyjście master stereo
- 1 wyjście nagrywania stereo, niezależne od master
- 3-punktowy korektor dla wyjścia master i wyjścia nagrywania
- Odstłuch PFL (pre-fader) dla wszystkich wejściowych kanałów stereo i wyjścia master, przez regulowane wyjście słuchawkowe
- Crossfader z przełącznikami przyporządkowującymi dla kanałów 1-4
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo

Parametry

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	8
Wejście mikrofonowe	1mV, 2 x 6.3mm
Wejście liniowe	150mV, 5 x RCA L/R
Wejście CD	150mV, 1 x RCA L/R
Wejście phono	3mV, 2 x RCA L/R
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	-
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	0.775V/600Ω, 1 x RCA L/R
Wyjście record	0.775V/600Ω, 1 x RCA L/R
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	-
Control room	-
Tape	-

Słuchawki	≥ 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	-
Pasmo przenoszenia	20-20000 Hz
THD	0,1%
Stosunek S/N	65 dB
Przesłuch	-
Korektor basy	±10dB/100Hz
Korektor średnie	±10dB/1kHz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-15 dB
Zasilanie phantom	-
Crossfader	tak
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	230V~/50Hz/10VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	10 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	89 mm
Głębokość	95 mm
Wysokość (U)	2
Waga	2,4 kg