

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mrd-120-driver-tubowy-pa-100wmax-50wrms-8-p-5204.html>



MRD-120 Driver tubowy PA, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MRD-120
Kod EAN	4007754156072

Opis produktu

Driver tubowy PA, 50W_{RMS}, 8Ω

- Standardowy gwint 35mm (1 $\frac{1}{8}$ "
- Dobra, pełna liniowość odpowiedzi częstotliwościowej
- Wysokie ciśnienie dźwięku przy małych zniekształceniach
- Do wielu zastosowań PA, także w zestawieniu z głośnikiem nisko-średniotonowym 38cm (15") lub w innych systemach wielodrożnych
- Wymienna cewka drgająca MRD-120/VC dostępna jako wyposaż. dodatk.
- Odpowiednie tuby: MRH-170, MRH-83 i MRH-80

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-17500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	1300 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	3000 Hz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	107 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø38 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-

Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø120 mm
Otwór montażowy	zal. od tuby
Głębokość montażowa	zal. od tuby
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 120mm x 85mm
Średnica zewnętrzna	Ø120 mm
Szerokość	Ø120 mm
Wysokość	-
Głębokość	85 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,724 kg
Ilość	-
Typ głośnika	-