

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mrd-25pa-driver-tubowy-50wmax-25wrms-8-p-5210.html>



MRD-25PA Driver tubowy 50W_{MAX}, 25W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MRD-25PA
Kod EAN	4007754246506

Opis produktu

Driver tubowy 25W_{RMS}, 8Ω

- Kompaktowy 25mm (1") driver tubowy z ferrytowym magnesem
- Tytanowa membrana z 25mm cewką
- Standardowy gwint 35mm (1 $\frac{1}{8}$ "")
- Wymienna cewka drgająca MRD-25PA/VC dostępna jako wyposaż. dodatk.
- Odpowiednie tuby: MRH-170, MRH-83 i MRH-80
- Możliwość połączenia z innymi tubami poprzez adapter MHA-25

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-20000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2 kHz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	4000 Hz
Moc znamionowa RMS	25 W
Moc muzyczna	50 W
Czułość	100 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø100 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-

Średnica magnesu	Ø78 mm
Otwór montażowy	zal. od tuby
Głębokość montażowa	zal. od tuby
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 80mm x 65mm
Średnica zewnętrzna	Ø80 mm
Szerokość	Ø80 mm
Wysokość	-
Głębokość	55 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,673 kg
Ilość	1
Typ głośnika	1"