

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mrd-300-driver-tubowy-200wmax-100wrms-8-p-5211.html>



MRD-300 Driver tubowy, 200W_{MAX}, 100W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	1 049,00 zł
Cena netto	852,85 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MRD-300
Kod EAN	4007754232097

Opis produktu

Driver tubowy, 100W_{RMS}, 8Ω

- 35.5mm (1.4") driver tubowy High-tech z magnesem ferrytowym
- Tytanowa membrana z 63.7mm (2.5") cewką
- Szerokie pasmo przenoszenia, bardzo liniowa charakterystyka częstotliwościowa oraz wysoki poziom dźwięku z minimalnymi zakłóceniami
- Mocowanie na 4 śruby (średnica otworu montażowego: 101.6mm)
- Odpowiednia tuba: MRH-300

Klang + Ton 03/2013

"Doskonałe połączenie 1.4" drivera z tubą (MRD-300 z MRH-300). Efekt idealny do zastosowań PA oraz HiFi wymagających sporej mocy. Jakość obu komponentów z najwyższej półki."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	fx-19000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	800 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	1200 Hz
Moc znamionowa RMS	100 W
Moc muzyczna	200 W
Czułość	110 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-

Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszę (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø63,7 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	Ø140 mm
Otwór montażowy	zal. od tuby
Głębokość montażowa	zal. od tuby
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	Ø 140mm x 60mm
Średnica zewnętrzna	Ø140 mm
Szerokość	Ø140 mm
Głębokość	59 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	2,18 kg
Ilość	1
Typ głośnika	1,4"