

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mrd-80-wysokotonowy-driver-tubowy-pa-60wmax-30wrms-8-p-5214.html>



MRD-80 Wysokotonowy driver tubowy PA, 60W_{MAX}, 30W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	109,00 zł
Cena netto	88,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MRD-80
Kod EAN	4007754171990

Opis produktu

Wysokotonowy driver tubowy PA, 30W_{RMS}, 8Ω

- Standardowy gwint 35mm (1 $\frac{1}{8}$ ");
- Niewielkie rozmiary
- Wysoka skuteczność
- Odpowiednie tuby: MRH-170, MRH-83 i MRH-80

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	fx-17500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2 kHz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	5000 Hz
Moc znamionowa RMS	30 W
Moc muzyczna	60 W
Czułość	107 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	-
Masa ruchoma (Mms)	-
Dobroć mechaniczna (Qms)	-
Dobroć elektryczna (Qes)	-
Dobroć całkowita (Qts)	-
Objętość ekwiwalentna (Vas)	-
Rezystancja cewki (Re)	-
Współczynnik BxL	-
Indukcyjność cewki (Le)	-
Średnica cewki	Ø25,5 mm
Materiał korpusu cewki	-
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	-
Pow. czynna mem. (Sd)	-
Waga magnesu	-

Średnica magnesu	Ø80 mm
Otwór montażowy	zal. od tuby
Głębokość montażowa	zal. od tuby
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	-
Średnica zewnętrzna	Ø80 mm
Szerokość	Ø80 mm
Wysokość	-
Głębokość	67 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	720 g
Ilość	1
Typ głośnika	-