

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/msh-115-glosnik-sredniotonowy-hifi-120wmax-50wrms-8-p-5302.html>



MSH-115 Głośnik średniotonowy HiFi, 120W_{MAX}, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	194,31 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MSH-115
Kod EAN	4007754034301

Opis produktu

Kształt, który stał się już klasycznym i podstawowe, ale perfekcyjnie wykonane elementy - to recepta na wyśmienity dźwięk!

Głośnik średniotonowy HiFi, 50W_{RMS}, 8Ω

- Technika High-End analogiczna z serią SPH-...
- Powlekana membrana z nakładką przeciwpyłową
- Bardzo płaski kosz (nie wymaga wpuszczania!)
- Wysoka liniowość
- Optymalny stosunek mass-drive
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Do systemów HiFi o najwyższych wymaganiach

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-10000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	85 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	300/5 000Hz
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	120 W
Czułość	89 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0,8 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	4,5 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	1,98
Dobroć elektryczna (Qes)	0,55
Dobroć całkowita (Qts)	0,43
Objętość ekwiwalentna (Vas)	4 l
Rezystancja cewki (Re)	6,3 Ω
Współczynnik BxL	4,8 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,3 mH

Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±1,5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm ²
Waga magnesu	230 g
Średnica magnesu	Ø72 mm
Otwór montażowy	Ø101 mm
Głębokość montażowa	54 mm
Średnica otworu montażowego	-
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	115x115x55mm
Średnica zewnętrzna	-
Szerokość	115 mm
Wysokość	115 mm
Głębokość	55 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,6 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4"