

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/msh-115hq-wysokiej-jakosci-glosnik-sredniotonowy-hifi-100wmax-50wrms-8-p-5303.html>



MSH-115HQ Wysokiej jakości głośnik średniotonowy HiFi, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 8Ω

Cena brutto	314,00 zł
Cena netto	255,28 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MSH-115HQ
Kod EAN	4007754228007

Opis produktu

Wysokiej jakości głośnik średniotonowy HiFi, 50W_{RMS}, 8Ω

- 100mm (4") głośnik średniotonowy, stworzony na bazie klasyka MSH-115
- Jeszcze lepsze odtwarzanie pasma średniego
- Wyposażony w odlewany kosz oraz układ centrujący z tylnym wentylowaniem
- Wysokiej jakości, papierowa membrana o niskim rezonansie
- Szerokie pasmo i liniowa charakterystyka
- Do zastosowań w małych zestawach satelitarnych, wspieranych subwooferem

HOBBY HiFi 01/2013

"Doskonały! Perfekcyjna jakość wykonania."

Klang+Ton 02/2013

SPH-10M, MSH-115HQ, RBT-95SR oraz SAM-2 w projekcie 2DOT1
"W oparciu o powyższe komponenty udało zbudować się zestaw idealnie sprawdzający się przy każdym rodzaju muzyki oraz w systemie kina domowego. Mało tego! Stwierdziliśmy że nie potrzebujemy subwoofera, bo mamy całe pasmo basu."

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-

Pasmo przenoszenia	fx-8000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	89 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	87 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszęń (Cms)	0,5 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	5,8 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,26
Dobroć elektryczna (Qes)	0,66
Dobroć całkowita (Qts)	0,55
Objętość ekwiwalentna (Vas)	2,2 l
Rezystancja cewki (Re)	5,8 Ω
Współczynnik BxL	5,35 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,53 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±3 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm ²
Waga magnesu	230 g
Średnica magnesu	Ø72 mm
Otwór montażowy	Ø97 mm
Głębokość montażowa	59 mm
Średnica otworu montażowego	Ø108 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø116 mm
Szerokość	Ø116 mm
Wysokość	-
Głębokość	64 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,67 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4"