

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/msh-115hq4-wysokiej-jakosci-glosnik-sredniotonowy-hifi-100wmax-50wrms-4-p-5304.html>



MSH-115HQ4 Wysokiej jakości głośnik średniotonowy HiFi, 100W_{MAX}, 50W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	263,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MSH-115HQ4
Kod EAN	4007754249361

Opis produktu

Wysokiej jakości głośnik średniotonowy HiFi, 50W_{RMS}, 4Ω

- 115mm (4.5") głośnik średniotonowy, stworzony na bazie klasyka MSH-116/4
- Jeszcze lepsze odtwarzanie pasma średniego
- Wyposażony w odlewany kosz oraz układ centrujący z tylnym wentylowaniem
- Wysokiej jakości, papierowa membrana o niskim rezonansie
- Szeroki kąt promieniowania i liniowa charakterystyka
- Do zastosowań w systemach samochodowych oraz małych zestawach satelitarnych, wspieranych subwooferem

HOBBY HiFi 03/2017

"Impresses with neat workmanship and a full range application."

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	fx-8000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	95 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	50 W
Moc muzyczna	100 W
Czułość	88 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesz (Cms)	0,4 mm/N

Masa ruchoma (Mms)	5,3 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	3,49
Dobroć elektryczna (Qes)	0,71
Dobroć całkowita (Qts)	0,59
Objętość ekwiwalentna (Vas)	1,6 l
Rezystancja cewki (Re)	3,5 Ω
Współczynnik BxL	4,2 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,25 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±2 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm ²
Waga magnesu	230 g
Średnica magnesu	Ø72 mm
Otwór montażowy	Ø97 mm
Głębokość montażowa	59 mm
Średnica otworu montażowego	Ø108 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Średnica zewnętrzna	Ø116 mm
Szerokość	Ø116 mm
Wysokość	-
Głębokość	64 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0,67 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4,5"