

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/msh-1164-glosnik-sredniotonowy-hifi-120wmax-40wrms-4-p-5305.html>



MSH-116/4 Głośnik średniotonowy HiFi, 120W_{MAX}, 40W_{RMS}, 4Ω

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	MSH-116/4
Kod EAN	4007754073683

Opis produktu

Głośnik średniotonowy HiFi, 40W_{RMS}, 4Ω

- Technika High-End
- Powlekana membrana z nakładką przeciwpyłową
- Bardzo płaski kosz (nie wymaga wpuszczania!)
- Doskonała liniowość
- Optymalny stosunek mass-drive
- Szerokie pasmo odtwarzania

HOBBY HiFi 03/2015

"MSH-116/4 to doskonały głośnik średniotonowy! Perfekcyjny dźwięk, szerokie pasmo i wysoka efektywność."

Parametry

Impedancja (Z)	4 Ω
Technika	-
Pasmo przenoszenia	fx-10000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	95 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	300/5 000Hz
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna	120 W
Czułość	91 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawiesznień (Cms)	0,62 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	4,6 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2,38
Dobroć elektryczna (Qes)	0,48

Dobroć całkowita (Qts)	0,40
Objętość ekwiwalentna (Vas)	2,7 l
Rezystancja cewki (Re)	3,2 Ω
Współczynnik BxL	4,3 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,18 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	aluminium
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm ²
Waga magnesu	240 g
Średnica magnesu	Ø72 mm
Otwór montażowy	Ø101 mm
Głębokość montażowa	54 mm
Średnica otworu montażowego	Ø112 mm
Rozstaw otworów X	79 mm
Rozstaw otworów Y	79 mm
Wymiary	Ø 124mm x 55mm
Średnica zewnętrzna	Ø124 mm
Szerokość	Ø124 mm
Wysokość	-
Głębokość	55 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	0.6 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4"