Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:21

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/mxr-6-6-kanalowy-mikser-audio-p-8296.html



MXR-6 6-kanałowy mikser audio

Cena brutto	**824,00 zł**
Cena netto	**669,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MXR-6**
Kod EAN	**4007754273403**

Opis produktu

6-kanałowy mikser audio

z wbudowanym urządzeniem efektowym DSP, odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 4 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 2 kanały wejściowe stereo, z 2-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth
- 16 efektów DSP
- Regulowany efekt delay
- Regulowane wyjście FX send oraz Aux return
- Zasilanie phantom +48V, wyłączane
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Zasilanie przez port USB lub dołączony zasilacz

Parametry

Kanały wejściowe	6
Ilość wejść mix/mono	4
Ilość wejść stereo	1
Liczba kanałów	-
Liczba wejść	-
Wejście mikrofonowe	2 mV, sym. 4 x XLR
Wejście liniowe	100 mV (stereo), 2 x 6.3 mm L/R 60 mV (mono), 2 x 6.3 mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	400 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	500 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	4.4 V, 1 x 6.3 mm
Control room	-
Tape	-
Słuchawki	≥ 8 Ω, 1 x 6.3 mm

Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	tak
Bluetooth	tak
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.03 %
Stosunek S/N	> 83 dBA
Przesłuch	-
Korektor basy	±15 dB/80 Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±15 dB/12 kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	przez USB lub z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	-
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	308 mm
Wysokość	53 mm
Głębokość	205 mm
Wysokość (U)	-
Waga	1.9 kg