

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/mxr-60-6-kanalowy-mikser-audio-p-8297.html>



MXR-60 6-kanalowy mikser audio

Cena brutto	969,00 zł
Cena netto	787,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MXR-60
Kod EAN	4007754273410

Opis produktu

6-kanalowy mikser audio
z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 4 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmacnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 1 kanał wejściowy stereo, z 3-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth
- Regulowany efekt delay DSP
- Regulowane wyjście FX send oraz Aux return
- Podłączenie nagrywania/odtwarzania
- 5-punktowy korektor graficzny stereo
- Zasilanie phantom +48V, wyłączane
- Odsluch PFL (pre-fader) dla kanałów wejściowych stereo przez regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo

Parametry

Kanały wejściowe	6
Ilość wejść mix/mono	4
Ilość wejść stereo	1
Liczba kanałów	-
Liczba wejść	-
Wejście mikrofonowe	2.2 mV, sym. 4 x XLR
Wejście liniowe	50 mV (stereo), 1 x 6.3 mm L/R 30 mV (mono), 4 x 6.3 mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	290 mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	420 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	880 mV, sym. 1 x XLR L/R 880 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	9 V, 1 x 6.3 mm
Control room	-
Tape	400 mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8 Ω, 1 x 6.3 mm

Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	tak
Bluetooth	tak
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.03 %
Stosunek S/N	> 82 dBA
Przesłuch	-
Korektor basy	±15 dB/80 Hz
Korektor średnie	±15 dB/2.5 kHz
Korektor wysokie	±15 dB/12 kHz
Korektor graficzny	5-punktowy equalizer
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	20 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	324 mm
Wysokość	53 mm
Głębokość	340 mm
Wysokość (U)	-
Waga	2.9 kg