Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:55

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/mxr-60pro-profesjonalny-6-kanalowy-mikser-audio-p-8298.html



MXR-60PRO Profesjonalny 6-kanałowy mikser audio

Cena brutto	**1 029,00 zł**
Cena netto	**836,59 zł**
Dostępność	**Dostępność 2-10 dni**
Numer katalogowy	**MXR-60PRO**
Kod EAN	**4007754273335**

Opis produktu

Profesjonalny 6-kanałowy mikser audio

z wbudowanym urządzeniem efektowym DSP, odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 4 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmocnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 1 kanał wejściowy stereo, z 3-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth
- 16 efektów DSP
- Regulowane wyjście FX send oraz Aux return
- Zasilanie phantom +48V, wyłączane
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo

Parametry

Kanały wejściowe	6
Ilość wejść mix/mono	4
Ilość wejść stereo	1
Liczba kanałów	-
Liczba wejść	-
Wejście mikrofonowe	0.6 mV, sym. 4 x XLR
Wejście liniowe	80 mV (stereo), 2 x 6.3 mm L/R 7 mV (mono), 4 x 6.3 mm
Wejście CD	-
Wejście phono	-
Tape (odtwarzanie)	-
Wejście aux	340 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wejście Insert	-
Powrót efektu	-
Wyjście master	760 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wyjście record	-
Monitor wyjście	-
Wyjście Booth	-
Wyjścia Aux	-
Wyjście Insert	-
Wysyłka efektu	9 V, 1 x 6.3 mm
Control room	-
Tape	-

Słuchawki	≥ 8 Ω, 1 x 6.3 mm
Lampka na gęsiej szyi	-
WiFi	-
USB	tak
Bluetooth	tak
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.03 %
Stosunek S/N	> 75 dBA
Przesłuch	-
Korektor basy	±15 dB/80 Hz
Korektor średnie	±15 dB/2.5 kHz
Korektor wysokie	±15 dB/12 kHz
Korektor graficzny	-
Talkover	-
Zasilanie phantom	+48 V
Crossfader	-
Odtwarzacz	-
Końcówka mocy	-
Zasilanie	˜ 230 V/50 Hz/20 VA
Napięcie zasilające	~ 2 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	20 VA
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	334 mm
Wysokość	93 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość (U)	-
Waga	3.2 kg