

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/ntr8-2011d-profesjonalny-glosnik-nisko-sredniotonowy-pa-200w-8-p-7830.html>



NTR8-2011D Profesjonalny głośnik nisko-średniotonowy PA, 200W, 8Ω

Cena brutto	874,00 zł
Cena netto	710,57 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	NTR8-2011D
Kod EAN	739894549752

Opis produktu

Profesjonalne głośniki PA

Seria NTR marki CELESTION to głośniki z neodymowym napędem, opracowane w oparciu o najnowsze metody analizy komputerowej. Są bardzo lekkie i charakteryzują się perfekcyjnym promieniowaniem oraz bardzo niskimi zniekształceniami harmonicznymi.

Profesjonalny głośnik nisko-średniotonowy PA, 200W_{RMS}, 8Ω

- 20cm (8") głośnik z neodymowym napędem
- Odporna na deformację, wzmacniana kevlarem papierowa membrana o niskim rezonansie
- 50mm (2") odporna na ciepło cewka
- Specjalistycznie ukształtowany system odprowadzania zapewniający ochronę przed kondensacją ciepła i przegrzaniem
- Zawieszenie z rolowanej gumy dla uzyskania doskonałej liniowości oraz dużego wychylenia membrany
- Bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne (THD)
- Oktagonalny kształt kosza, możliwość uzyskania minimalnego odstępu między głośnikami np. w konstrukcjach typu line-array
- Niska waga (tylko 1.52kg) dzięki wykonaniu kosza z odlewu aluminiowego

Parametry

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	-
Pasma przenoszenia	f3-6000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	80 Hz
Zał. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	-
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc muzyczna MAX	400 W
Czułość	94 dB/W/m
Max SPL	-
Max napięcie	-
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Podatność mech. zawieszzeń (Cms)	0,16 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	25,3 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	1,33
Dobroć elektryczna (Qes)	0,59
Dobroć całkowita (Qts)	0,41

Objętość ekwiwalentna (Vas)	11,3 l
Rezystancja cewki (Re)	5,85 Ω
Współczynnik BxL	11,22 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,59 mH
Średnica cewki	Ø50 mm
Materiał korpusu cewki	polyamide
Wychylenie liniowe (X _{MAX})	±4,0 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	216 cm ²
Waga magnesu	-
Średnica magnesu	-
Otwór montażowy	Ø187 mm
Głębokość montażowa	90 mm
Mounting hole diameter	Ø210 mm
Rozstaw otworów X	-
Rozstaw otworów Y	-
Wymiary	210 x 210 x 100 mm
Średnica zewnętrzna	Ø225 mm
Szerokość	210 mm
Wysokość	210 mm
Głębokość	100 mm
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,52 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8 "