

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/nvr-216-16-kanalowy-rejestrator-sieciowy-nvr-p-5618.html>

NVR-216 16-kanalowy rejestrator sieciowy (NVR)

Cena brutto	5 590,00 zł
Cena netto	4 544,72 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	NVR-216
Kod EAN	4007754229059

Opis produktu

Łatwe nagrywanie obrazu z kamer sieciowych

Dotychczas, nagrywanie obrazu z kamer sieciowych stanowiło nie lada problem. Konieczne było instalowanie na komputerze PC specjalnego oprogramowania, które nie było kompatybilne ze wszystkimi typami kamer sieciowych. Rejestratory sieciowe (NVR) znacznie upraszczają całą tę sytuację.

Urządzenia są gotowe do pracy. Wystarczy tylko zamontować twardy dysk i można rejestrować sygnały z ponad stu różnych typów kamer sieciowych, także UPnP. Dla każdego typu kamer można wybrać najbardziej optymalne ustawienia. Dostęp do rejestratora możliwy jest przez sieć lokalną z każdego komputera. Dzięki temu, można w pełni wykorzystać funkcje sieci komputerowej.

Rejestratory mogą współpracować z dwoma lub czterema twardymi dyskami, o całkowitej pojemności do 6TB (12TB). Ponadto, dzięki funkcji RAID można nagrywać równocześnie na obu dyskach, aby zapobiec utracie danych w przypadku uszkodzenia jednego z nich.

System operacyjny Linux zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność. Rejestrator automatycznie powraca do trybu pracy po przywróceniu zasilania.

Poza standardowymi funkcjami: wyszukiwanie po czasie, dacie i alarmach, oprogramowanie oferuje szybsze funkcje wyszukiwania (smart-search).

Rejestratory NVR są uniwersalnymi i niezawodnymi urządzeniami, idealnymi dla każdego sieciowego systemu monitorowania. Dostarczane bez twardych dysków. Odpowiednie dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.

16-kanalowy rejestrator sieciowy (NVR)

Ogólna specyfikacja:

- Kompresja wideo H.264
- System operacyjny Linux dla większej niezawodności
- Obsługa ponad 900 różnych kamer IP, automatyczne rozpoznawanie kamer przez protokół UPnP
- Sterowanie kamerami PTZ
- Synchronizacja nagrań audio i wideo
- 4 różne, definiowane poziomy dostępu dla użytkowników
- Mobile client dla iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Windows Mobile
- Funkcja E-MAP do wykrywania pozycji kamery
- Możliwość przetwarzania podwójnego strumienia z kamery
- System logów do sprawdzania statusu systemu, kamer oraz dostępu
- Cyfrowa funkcja PTZ oraz wyświetlanie wielookienkowe

- Inteligentna funkcja wyszukiwania: wyszukiwanie odległych lub obcych obiektów, utraty ostrości, zasłonięcia kamery oraz ruchu
- Eksport danych w formie zdjęć (BMP, JPG), wideo (ASF, AVI) lub plików backup (DAT)
- Automatyczna funkcja backup przez FTP
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, hiszpańskim i innych

Dostarczane bez twardego dysku.

Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Wejścia wideo	16 kanałów IP wideo
Wyjścia wideo	-
Wejścia audio	-
Wyjścia audio	-
Rozdzielczość	-
Kompresja wideo	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Nagrywanie	200 klatek/sek.
Ustawienia menu	menu ekranowe (OSD)
Tryb nagrywania	ciągły, alarmowy, wyzwalany ruchem, przez wejście cyfrowe, ręczny, czasowy
Tryb szukania	-
Nadruk	-
Ochrona	-
Det. utraty sygnału wideo	-
Wejścia alarmowe	-
Wyjścia alarmowe	-
Urządzenie sygnałowe	-
Interfejsy	2 x RJ45 (10/100/1000Mbps) 2 x USB 2.0 1 x eSATA
Twarde dyski	opcjonalnie, do 4 x SATA II, max 12TB
Zasilanie	z doł. zasilacza
Napięcie zasilające	~100-240 V
Zasilanie sieciowe	-
Pobór mocy w trybie pracy	90 W
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	185x140x220mm
Szerokość	185 mm
Wysokość	140 mm
Głębokość	220 mm
Waga	4 kg