

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/nwr-3216poe-project-line-32-kanalowy-rejestrator-sieciowy-p-7905.html>



NWR-3216POE PROJECT Line: 32-kanalowy rejestrator sieciowy

Cena brutto	2 549,00 zł
Cena netto	2 072,36 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	NWR-3216POE
Kod EAN	4007754263039

Opis produktu

Łatwe nagrywanie obrazu z kamer sieciowych

Rejestratory sieciowe PROJECT Line serii NWR pozwalają na nagrywanie obrazu z kamer sieciowych bez konieczności instalowania oprogramowania komputerowego. Wymagają wyłącznie zamontowania twardego dysku. Mogą współpracować z każdą kamerą siecią obsługującą protokół ONVIF. Dla każdej podłączonej kamery można dokonać indywidualnych ustawień, co pozwala na uzyskanie perfekcyjnej jakości obrazu. Aby uzyskać dostęp do nagrań zapisanych na dysku rejestratora NWR potrzebny jest zwykły monitor podłączony do wyjścia HDMI™/VGA lub komputer PC (oprogramowanie w zestawie).

W rejestratorach NWR-3216POE, NWR-1608POE można zamontować cztery twarde dyski o pojemności do 6TB każdy, natomiast w modelu NWR-801POE - jeden dysk do 8TB. Pozwala to na stworzenie ogromnego archiwum nagrań, nawet w przypadku kamer o wysokiej rozdzielczości.

PROJECT Line: 32-kanalowy rejestrator sieciowy

- Kompresja wideo: H.265, H.264
- Szerokość pasma: 320Mbps
- System operacyjny Linux dla większej niezawodności
- Automatyczne rozpoznawanie kamer przez protokół UPnP
- Komunikacja P2P (peer-to-peer)
- Sterowanie kamerami PTZ
- Synchronizacja nagrań audio i wideo
- 4 różne, definiowane poziomy dostępu dla użytkowników
- Mobile client dla iPhone, iPad, Android
- Funkcja E-MAP do wykrywania pozycji kamery
- Możliwość przetwarzania podwójnego strumienia z kamery
- System logów do sprawdzania statusu systemu, kamer oraz dostępu
- Cyfrowa funkcja PTZ oraz wyświetlanie wielookienkowe
- Inteligentna funkcja wyszukiwania: wyszukiwanie odległych lub obcych obiektów, utraty ostrości, zasłonięcia kamery oraz ruchu
- Eksport danych w formie zdjęć (BMP, JPG), wideo (ASF, AVI) lub plików backup (DAT)
- Automatyczna funkcja backup przez FTP
- 16 wyjść z zasilaniem PoE dla kamer
- 16 wejść i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, hiszpańskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku. Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Video recorder	-
Wejścia wideo	32 IP-based video channels, of which 16 x RJ45, LAN with PoE
Wyjścia wideo	HDMI™, VGA
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Rozdzielczość	3840 x 2160 pixels max.
Kompresja wideo	H.264, H.265
Nagrywanie	dep. on the resolution of the connected camera
Ustawienia menu	on-screen menu (OSD)
Tryb nagrywania	alarm, motion detector, continuous recording, digital input, manual, timer
Tryb szukania	-
Nadruk	-
Ochrona	-
Det. utraty sygnału wideo	-
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	1
Urządzenie sygnałowe	-
Interfejsy	1 x RJ45 (10/100 Mbps) 3 x USB 2.0 1 x eSATA
Twarde dyski	optional, up to 4 x SATA II, 6 TB max.
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/500 VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	500 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	360 x 53 x 330 mm
Szerokość	360 mm
Wysokość	53 mm
Głębokość	330 mm
Waga	3 kg