

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/nwr-6400-project-line-64-kanalowy-rejestrator-sieciowy-p-8118.html>



NWR-6400 PROJECT Line: 64-kanalowy rejestrator sieciowy

Cena brutto	2 890,00 zł
Cena netto	2 349,59 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	NWR-6400
Kod EAN	4007754271782

Opis produktu

PROJECT Line: 64-kanalowy rejestrator sieciowy

- Kompresja wideo: H.265, H.264
- Szerokość pasma: 640Mbps, każdy kanał 10 Mbps max
- Współpracuje z 8 twardymi dyskami SATA, do 8TB każdy
- System operacyjny Linux dla większej niezawodności
- Automatyczne rozpoznawanie kamer przez protokół UPnP
- Komunikacja P2P (peer-to-peer)
- Sterowanie kamerami PTZ
- Synchronizacja nagrań audio i wideo
- 4 różne, definiowane poziomy dostępu dla użytkowników
- Mobile client dla iPhone, iPad, Android
- Smart Home Ready
- Funkcja E-MAP do wykrywania pozycji kamery
- Możliwość przetwarzania podwójnego strumienia z kamery
- System logów do sprawdzania statusu systemu, kamer oraz dostępu
- Cyfrowa funkcja PTZ oraz wyświetlanie wielookienkowe
- Inteligentna funkcja wyszukiwania: wyszukiwanie odległych lub obcych obiektów, utraty ostrości, zasłonięcia kamery oraz ruchu
- Eksport danych w formie zdjęć (BMP, JPG), wideo (ASF, AVI) lub plików backup (DAT)
- Automatyczna funkcja backup przez FTP
- 16 wejść i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Do zasilania kamer sieciowych PoE wymagany jest zewnętrzny zasilacz lub injector PoE (np. TPE-TG80G, POE-130MID)
- Menu ekranowe OSD w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, hiszpańskim i innych

Dostarczany bez twardego dysku. Odpowiednie twarde dyski SATA dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Video recorder	-
Wejścia wideo	64 IP-based video channels
Wyjścia wideo	HDMI™ (4K max.), VGA
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Rozdzielczość	3840 x 2160 pixels max.

Kompresja wideo	H.264, H.265
Nagrywanie	dep. on the resolution of connected cameras
Ustawienia menu	on-screen menu (OSD)
Tryb nagrywania	alarm, motion-triggered, continuous recording, digital input, manual, timer
Tryb szukania	distant or foreign objects, general movements, loss of focus, concealed cameras
Nadruk	per camera channel
Ochrona	4 user access levels
Det. utraty sygnału wideo	yes
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	1
Urządzenie sygnałowe	-
Interfejsy	1 x RJ45 (100/1,000 Mbps) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x eSATA
Twarde dyski	optional, up to 8 x SATA II, 64 TB max.
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/300 VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	440 x 89 x 460 mm
Szerokość	440 mm
Wysokość	89 mm
Głębokość	460 mm
Waga	7 kg