

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/odc-100rgb-reflektor-diodowy-wykonany-w-technologii-chip-on-board-cob-ip66-p-5621.html>



ODC-100/RGB Reflektor diodowy wykonany w technologii chip-on-board (COB), IP66

Cena brutto	2 040,00 zł
Cena netto	1 658,54 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ODC-100/RGB
Kod EAN	4007754245271

Opis produktu

Reflektor diodowy wykonany w technologii chip-on-board (COB), IP66

- Wysokiej mocy 100W diody RGBW COB, kąt promieniowania 45°
- Sterowanie za pomocą 3, 4, 6 lub 10 kanałów DMX
- Panel sterowania z wyświetlaczem diodowym
- Tryby pracy: DMX, automatyczny, sterowany muzyką i master/slave
- Chłodzenie bez wentylatora
- 10 programów automatycznych, 2 programy sterowane muzyką oraz 10 programowalnych sekwencji
- Również jako reflektor stojący dzięki 2 ruchomym uchwytem
- W komplecie kabel DMX oraz zasilający
- Odpowiednie kable połączeniowe DMX (ODP-34DMX lub ODP-34DMX/10) oraz zasilania (ODP-34AC lub ODP-34AC/10) dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Aluminiowa obudowa w kolorze czarnym
- Zasilanie: 230V~/50Hz/120VA
- Wymiary: 37 x 25 x 25mm
- Waga: 6.5kg

SOUNDCHECK 10/2015

"These spotlights provide a homogeneous light distribution and a high colour rendering index. The only difference between the indoor version and outdoor version is the connection panel. You quickly realise that these are sophisticated light effect units which meet high requirements. Suitable for applications which require a high luminous power. They are also well suited in very quiet surroundings due to the fanless cooling concept."

EVENT Rookie 06/2015

"Robust and waterproof. The highlights of these spotlights include a high light output and a wide beam angle. They allow for a homogeneous illumination of large areas."

Parametry

Typ urządzenia	reflektor COB
Zródło światła	1 dioda COB RGB
Moc	100 W
Strumień świetlny	-
Natężenie światła	-
Temperatura barwy	-
Kąt promieniowania	60°
Kąt obrotu (poziom)	-
Kąt obrotu (pion)	-
Tryby pracy	DMX, sterowany muzyką, master/slave, automatyczny
Ilość kanałów DMX	10/5/4/3
Kolorowe koło	-
Tarcza gobo	-
Efekt stroboskopu	tak
Funkcja ściemniania	0-100%
Pryzmat	-
Zoom	-
Regulacja ostrości	-
Wyświetlacz	diodowy
Chłodzenie	bez wentylatora
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Napięcie zasilające	~230 V
Pobór mocy w trybie pracy	120 VA
Szerokość	320 mm
Wysokość	250 mm
Głębokość	250 mm
Waga	6,5 kg
Połączenia	kable połączeniowe DMX in i out kable zasilające in i out