

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/omni-cordws-bezprzewodowy-glosnik-zwieszany-spottune-omni-cord-bialy-p-8466.html>



OMNI-CORD/WS Bezprzewodowy głośnik zwieszany Spottune OMNI CORD, biały

Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	OMNI-CORD/WS
Kod EAN	5700002178473

Opis produktu

Bezprzewodowy głośnik zwieszany Spottune OMNI CORD

Wszechkierunkowy (360°), zasilany ze standardowych gniazdek.

Wysokość zwieszenia (max 5m) może być indywidualnie regulowana. Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy, gwarantuje bardziej równomierne pokrycie dźwiękiem niż standardowe głośniki sufitowe. Pozwala to na uzyskanie spójnego wrażenia słuchowego w całym pomieszczeniu, co zapewnia większy komfort słuchaczom.

Systemy nagłośnieniowe oparte na głośnikach Spottune OMNI CORD wymagają mniejszej ilości głośników, w porównaniu ze standardowymi systemami głośnikowymi. Głośniki Spottune OMNI CORD są kontrolowane i zarządzane poprzez łącze radiowe, za pomocą sieciowego streamera audio Spottune STREAM. Jeden sieciowy streamer audio Spottune STREAM pozwala na przesyłanie dźwięku oraz obsługę maksymalnie 30 głośników.

Bezprzewodowy głośnik zwieszany Spottune OMNI CORD

- Głośnik all-in-one (wbudowany wzmacniacz, filtr oraz odbiornik sygnału audio)
- Łatwa instalacja, zasilanie ze standardowych gniazdek
- Automatyczne łączenie ze streamerem audio Spottune STREAM oraz pobieranie ustawień (diodowy wskaźnik trybu parowania)
- Równomierne promieniowanie 360° dla uzyskania przyjemnych doznań dźwiękowych, niezależnie od pozycji w pomieszczeniu
- Dobrze zbalansowany i czysty dźwięk przy niskiej głośności
- Niezawodna i stabilna transmisja dźwięku w paśmie częstotliwości 1.9GHz
- Pełnopasmowy głośnik w zamkniętej obudowie

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	bezprzewodowa
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	50 W, wzmacniacz cyfrowy
Moc muzyczna MAX	-

Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	50-15 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	-
Rozmiar głośnika	-
Skuteczność	-
Max SPL	100 dB
Kąt promieniowania	360° promieniowanie
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	-
Kolor	biały
Sposób montażu	-
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	100-240 V~/50-60 Hz/2 VA max.ze standardowych gniazdek
Wymiary	Ø 115 x 200 mm
Szerokość	Ø 115 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	-
Waga	1.5 kg
Wejścia	-
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	transmisja audio: pasmo UHF 1.8-1.9 GHz,zasięg: około 50-100m, zal. od warunków lokalnych
Akcesoria	-
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.175 x 0.335 x 0.175 m
Waga brutto	1.9 kg
Waga netto	1.5 kg