

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/omni-recsw-bezprzewodowy-glosnik-wpustowy-spottune-omni-rec-czarny-p-8467.html>



OMNI-REC/SW Bezprzewodowy głośnik wpustowy Spottune OMNI REC, czarny

Cena brutto	3 249,00 zł
Cena netto	2 641,46 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	OMNI-REC/SW
Kod EAN	4007754411546

Opis produktu

Bezprzewodowy głośnik wpustowy Spottune OMNI REC

Wszechkierunkowy (360°), przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym. Głębokość montażowa wynosi 45mm. Zasilanie ze standardowych gniazdek.

Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy, gwarantuje bardziej równomierne pokrycie dźwiękiem niż standardowe głośniki sufitowe. Pozwala to na uzyskanie spójnego wrażenia słuchowego w całym pomieszczeniu, co zapewnia większy komfort słuchaczom.

Systemy nagłośnieniowe oparte na głośnikach Spottune OMNI REC wymagają mniejszej ilości głośników, w porównaniu ze standardowymi systemami głośnikowymi. Głośniki Spottune OMNI REC są kontrolowane i zarządzane poprzez łącze radiowe, za pomocą sieciowego streamera audio Spottune STREAM. Jeden sieciowy streamer audio Spottune STREAM pozwala na przesyłanie dźwięku oraz obsługę maksymalnie 30 głośników.

Łatwa instalacja i konfiguracja, jak również możliwość łatwego dostosowania systemu głośników Spottune do zmieniających się wymagań i warunków przestrzennych, czynią system idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni komercyjnych, takich jak sklepy, restauracje i bary, hotele, biura, itp.

Bezprzewodowy głośnik wpustowy Spottune OMNI REC

- Głośnik all-in-one (wbudowany wzmacniacz, filtr oraz odbiornik sygnału audio)
- Łatwa instalacja, zasilanie ze standardowych gniazdek
- Automatyczne łączenie ze streamerem audio Spottune STREAM oraz pobieranie ustawień (diodowy wskaźnik trybu parowania)
- Równomierne promieniowanie 360° dla uzyskania przyjemnych doznań dźwiękowych, niezależnie od pozycji w pomieszczeniu
- Dobrze zbalansowany i czysty dźwięk przy niskiej głośności
- Niezawodna i stabilna transmisja dźwięku w paśmie częstotliwości 1.9GHz
- Pełnopasmowy głośnik w zamkniętej obudowie

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	bezprzewodowa
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	50 W, wzmacniacz cyfrowy

Moc muzyczna MAX	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasma przenoszenia	50-15 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średnionowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	-
Rozmiar głośnika	-
Skuteczność	-
Max SPL	100 dB
Kąt promieniowania	360° promieniowanie
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	-
Kolor	czarny
Sposób montażu	-
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	100-240 V~/50-60 Hz/2 VA max.ze standardowych gniazdek
Wymiary	Ø 115 x 200 mm otwór montażowy: 155-160 mm głębokość montażowa: 45-100 mm
Szerokość	Ø 115 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	-
Waga	1.5 kg
Wejścia	-
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	transmisja audio: pasmo UHF 1.8-1.9 GHz,zasięg: około 50-100m, zal. od warunków lokalnych
Akcesoria	-
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.175 x 0.335 x 0.175 m
Waga brutto	2.2 kg
Waga netto	1.8 kg