

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/omni-trackws-bezprzewodowy-glosnik-spottune-omni-track-do-montazu-na-szynoprzewodzie-bialy-p-8463.html>



OMNI-TRACK/WS Bezprzewodowy głośnik Spottune OMNI TRACK do montażu na szynoprzewodzie, biały

Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	OMNI-TRACK/WS
Kod EAN	5700002178404

Opis produktu

Bezprzewodowy głośnik Spottune OMNI TRACK

Wszechkierunkowy (360°), do montażu na standardowym trójfazowym szynoprzewodzie oświetleniowym.

Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy, gwarantuje bardziej równomierne pokrycie dźwiękiem niż standardowe głośniki sufitowe. Pozwala to na uzyskanie spójnego wrażenia słuchowego w całym pomieszczeniu, co zapewnia większy komfort słuchaczom.

Systemy nagłośnieniowe oparte na głośnikach Spottune OMNI TRACK wymagają mniejszej ilości głośników, w porównaniu ze standardowymi systemami głośnikowymi. Głośniki Spottune OMNI TRACK są kontrolowane i zarządzane poprzez łącze radiowe, za pomocą sieciowego streamera audio Spottune STREAM. Jeden sieciowy streamer audio Spottune STREAM pozwala na przesyłanie dźwięku oraz obsługę maksymalnie 30 głośników.

Łatwa instalacja i konfiguracja, jak również możliwość łatwego dostosowania systemu głośników Spottune do zmieniających się wymagań i warunków przestrzennych, czynią system idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni komercyjnych, takich jak sklepy, restauracje i bary, hotele, biura, itp.

W komplecie adapter GA 69 do montażu głośnika na standardowym 3-fazowym szynoprzewodzie oświetleniowym.

Bezprzewodowy głośnik Spottune OMNI TRACK do montażu na szynoprzewodzie

- Głośnik all-in-one (wbudowany wzmacniacz, filtr oraz odbiornik sygnału audio)
- Łatwa instalacja, zasilanie ze standardowych szynoprzewodów oświetleniowych
- Automatyczne łączenie ze streamerem audio Spottune STREAM oraz pobieranie ustawień (diodowy wskaźnik trybu parowania)
- Równomierne promieniowanie 360° dla uzyskania przyjemnych doznań dźwiękowych, niezależnie od pozycji w pomieszczeniu
- Dobrze zbalansowany i czysty dźwięk przy niskiej głośności
- Niezawodna i stabilna transmisja dźwięku w paśmie częstotliwości 1.9GHz
- Pełnopasmowy głośnik w zamkniętej obudowie

Dostarczany bez szynoprzewodu.

Parametry

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	beziprzewodowa
Całkowita moc wyjściowa	-
Moc znamionowa RMS	50 W, wzmacniacz cyfrowy
Moc muzyczna MAX	-
Moc znamionowa RMS	-
Impedancja	-
Pasmo przenoszenia	50-15 000 Hz
THD	-
Stosunek S/N	-
Sygnał wejściowy	-
System	-
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	-
Głośnik średniotonowy	-
Głośnik wysokotonowy	-
Liczba przetworników	-
Rozmiar głośnika	-
Skuteczność	-
Max SPL	100 dB
Kąt promieniowania	360° promieniowanie
Kąt promieniowania w poziomie	-
Kąt promieniowania w pionie	-
Cechy	-
Materiał obudowy	-
Kolor	biały
Sposób montażu	adapter montażowy GA 69
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	100-240 V~/50-60 Hz/2 VA max.z 3-fazowego szynoprzewodu
Wymiary	Ø 115 x 200 mm
Szerokość	Ø 115 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	-
Waga	1.5 kg
Wejścia	-
Wyjścia	-
Cewka wymienna	-
Inne cechy	transmisja audio: pasmo UHF 1.8-1.9 GHz,zasięg: około 50-100m, zal. od warunków lokalnych
Akcesoria	-
Wymiary opakowania (S x W x D)	
Waga brutto	1.9 kg
Waga netto	1.5 kg