

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/one-500-system-alarmu-glosowego-500w-zgodny-z-norma-en-54-16-p-8339.html>



ONE-500 System alarmu głosowego (500W) zgodny z normą EN 54-16

Cena brutto	25 999,00 zł
Cena netto	21 137,40 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	ONE-500
Kod EAN	4007754275339

Opis produktu

ONE-500 to uniwersalne i najkorzystniejsze cenowo rozwiązanie do budowy systemów PA oraz systemów ewakuacyjnych DSO zgodnych z normą EN 54-16.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, kompaktowy ONE-500 gwarantuje doskonałą jakość oraz możliwość różnych konfiguracji. Jednostka wyposażona jest w matrycę audio 6 x 6, dwie cyfrowe końcówki mocy oraz procesor DSP. Obsługę urządzenia ułatwia wbudowany wyświetlacz LCD.

ONE-500 to system typu plug-and-play konfigurowany bez użycia oprogramowania i zewnętrznego komputera.

Zastosowany zasilacz UPS posiada certyfikat zgodności z normą EN 54-4. Innowacyjna obudowa pozwala na montaż zarówno w szafie rack, jak i na ścianie.

System alarmu głosowego (500W) zgodny z normą EN 54-16

z wbudowanym zasilaczem awaryjnym (EN 54-4).

- 6 wyjść 100V do podłączania głośników
- 2 cyfrowe wzmacniacze 500W dla linii 70V/100V
- Zasilacz zgodny z normą EN 54-4
- 3 wejścia audio
- Możliwość podłączenia do 8 stacji mikrofonowych
- Wbudowana pamięć do nagrywania komunikatów
- Wyświetlacz LCD
- Możliwość montażu w racku lub na ścianie (odpowiednie uchwyty dostępne jako wyposaż. dodatk.)
- 8+2 monitorowane wejścia alarmowe
- Priorytetowe wyjścia alarmowe
- 4 wyjścia 0dB AF
- Wbudowana funkcja equalizera DSP
- Monitorowanie linii głośnikowych
- Detekcja i sygnalizacja błędów

Do zasilania awaryjnego wymagane jest zastosowanie akumulatora ołowiowego 12V/17Ah (np. NPA-12/17) dostępnego jako wyposaż. dodatk.

Parametry

Typ urządzenia	system alarmu głosowego (500 W)
Wartość nominalna	with integrated emergency power supply
Typ	EN 54-16, EN 54-4
Kolor	RAL 7016, anthracite grey RAL 9005, jet black
Materiał	-
Przeznaczenie	-
Zasilanie	~100-240 V/50/60 Hz/350 W max.
Dopuszcz. temp. otoczenia	-5 °C do +45 °C
Wymiary	453 x 88 x 455 mm
Długość	-
Wymiary montażowe	-
Waga	7.5 kg
Połączenia	Euroblock
Inne cechy	frequency range: 80-20,000 Hz, S/N ratio: -95 dB(A), THD: < 0.1%
Ilość	1