


Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-100anc-kontrolerhalasu-otoczenia-p-5640.html>



PA-100ANC Kontroler hałasu otoczenia

Cena brutto	2 149,00 zł
Cena netto	1 747,15 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-100ANC
Kod EAN	4007754199550

Opis produktu

Kontroler hałasu otoczenia

Automatycznie dopasowuje poziom sygnału do hałasu otoczenia.

Wybrany sygnał dźwiękowy utrzymywany jest w stałym dystansie wobec drugiego sygnału dźwiękowego. Drugim sygnałem jest zazwyczaj hałas otoczenia, obecny w centrach handlowych, hotelach, restauracjach, na dworcach kolejowych czy lotniskach. Czujnik hałasu (w komplecie) oraz mikrofon (dostępny jako wyposaż. dodatk.) kontrolują poziom hałasu otoczenia. Dzięki temu poziom głośności wybranego sygnału dźwiękowego (np. komunikatu lub muzyki) jest zawsze wyższy od poziomemu hałasowi otoczenia.

- W komplecie czujnik hałasu z gniazdem XLR i 6.3mm do podłączania mikrofonu elektretowego lub dynamicznego
- Regulowany ogranicznik: ustaw. niskiego poziomu wyjściowego
- Regulacja współczynnika dobroci
- Regulowane filtry pasmowe do pomiarów (30-15 000Hz)
- Przełącznik obejścia: wyłączanie czujnika hałasu
- Dodatkowe włączanie zasilania phantom przez czujnik
- Diodowe wskaźniki poziomu wyjściowego i szczytu
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Odpowiednie mikrofony: DM-2500, ECM-302B/WS lub ECM-10/... są dostępne jako wyposaż. dodatk.

w komplecie czujnik hałasu

Parametry

Typ urządzenia	kontroler hałasu otoczenia
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
Zakres regulacji	30-15 000Hz
Regulowane częstotliwości	30-15 000Hz

Sygnał wejściowy	0.775V, sym.
Czułość wejściowa	-
Impedancja wejściowa	30 kΩ
Sygnał wyjściowy	0.775V, sym.
Impedancja wyjściowa	600 Ω
Wzmocnienie	-
Zasilanie phantom	&dircurrent;20 V
Kompresja	-
Wsp. bramki	-
Częstotliwość podziału	-
Filtr górnoprzepustowy	-
Przełożenie przekładni	-
Stosunek S/N	>60 dB
Separacja kanałów	-
THD	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/10VA 24V DC/150mA
Wymiary	482 x 44 x 230mm, 1U 80 x 60 x 180mm (czujnik hałasu)
Waga	3.5kg (całość)
Złącza wejściowe	XLR
Złącza wyjściowe	XLR
Inne cechy	-