

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-1120-5-strefowe-wzmacniacze-miksujace-pa-mono-p-5642.html>



PA-1120 5-strefowe wzmacniacze miksujące PA, mono

Cena brutto	3 449,00 zł
Cena netto	2 804,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-1120
Kod EAN	4007754143126

Opis produktu

5-strefowe wzmacniacze miksujące PA, mono

- 1 x 120W_{RMS} (PA-1120)
- 1 x 240W_{RMS} (PA-1240)
- 5 stref, sterowanych osobno
- Gong, dźwięk ciągły i alarmowy, automatyczne wyciszenie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych
- Złącza dla mikrofonu strefowego PA-1120RC oraz mikrofonów push-to-talk PA-4000PTT lub PA-4300PTT (dostępne jako wyposaż. dodatk.)
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowane uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	5
Strefy	5
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	170 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ (mic/line), 0.3V/15kΩ (line), 0.775V/10kΩ (przedwzmacniacz)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	55-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-

Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dBA (mic), > 80dBA (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/340VA, 24V DC/15A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	340 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;15 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x133x352mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	13 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (wejścia mic/line), 2 x RCA L/R (wejścia line), 2 x RJ45 (mikr. push-to-talk), terminale śrubowe (telefon), 1 x 6.3mm (przedwzmacniacz), 1 x 6.3mm (zewnątrzny wzmacniacz), 1 x RCA L/R (rec), terminale śrubowe (głośniki)