

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-1200-4-strefowy-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-5646.html>



PA-1200 4-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	2 199,00 zł
Cena netto	1 787,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-1200
Kod EAN	4007754097481

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W_{RMS}

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- Gong i sygnał alarmowy, automatyczne wyciszenie; gong może być włączany zdalnie przez zewnętrzny przycisk monostabilny, do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
- Korektor barwy, regulator głośności master, diodowy wskaźnik poziomu
- Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych na kanałach 2 i 3
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Możliwość montażu w racku 482mm (19") za pomocą uchwytów PA-1200RM (wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	5
Strefy	4
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	170 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	1.5mV/600Ω (mic), 150mV/47kΩ (line), 1mV/47kΩ (phono)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	80-15000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 60dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/280VA, 24V DC/11A

Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	280 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;11 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	420x122x350mm
Szerokość	420 mm
Wysokość	122 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość (U)	-
Waga	13 kg
Złącza	1 x 6.3mm (mic), 3 x XLR, sym. (mic/line), 1 x RCA L + P (line), 1 x RCA L + P (phono/line), 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe (tel. in), 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe (tuner out), 1 x podwójne gniazdo sprężynkowe (przycisk gongu), 7 x terminal