

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-1242-wzmacniacz-mocy-pa-mono-p-5653.html>



PA-1242 Wzmacniacz mocy PA, mono

Cena brutto	2 740,00 zł
Cena netto	2 227,64 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-1242
Kod EAN	4007754208689

Opis produktu

Wzmacniacz mocy PA, mono, 240W_{RMS}

- Filtr górnoprzepustowy 400Hz, 6dB/okt.
- Sterowany temp. wentylator, ciągła regulacja
- Diodowe wskaźniki przesterowania, wł. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu wyjściowego
- Wyjście przepustowe (link)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	1
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	240 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	1 x 240 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	1 x 240 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	25V/2.6Ω, 70V/20Ω, 100V/42Ω, 8Ω
Wejścia	1.2V
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	35-20000 Hz
Zwrotnica	filtr górnoprzepustowy: 400Hz, 6 dB/okt.
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>100 dBA
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/750VA, 24V DC/20A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	750 VA

Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;20 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	483x88x374mm, 2U
Szerokość	483 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	374 mm
Wysokość (U)	2
Waga	12,5 kg
Złącza	XLR, sym. (wejście) terminale śrubowe (głośniki)