

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-1250d-wzmacniacz-cyfrowy-klasa-d-pa-mono-p-5654.html>



PA-1250D Wzmacniacz cyfrowy (klasa D) PA, mono

Cena brutto	4 049,00 zł
Cena netto	3 291,87 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-1250D
Kod EAN	4007754231762

Opis produktu

Cyfrowy (klasa D) wzmacniacz PA

Wzmacniacz PA-1250D reprezentuje nową generację urządzeń, charakteryzujących się dużymi zdolnościami mocowymi przy niskich kosztach użytkowania oraz dłuższą żywotnością. W porównaniu z analogowymi wzmacniaczami 100V o efektywności na poziomie 70%, osiąga wartość powyżej 90%. Ponadto, dzięki małej emisji ciepła, praktycznie nie wymaga chłodzenia.

Wzmacniacz cyfrowy (klasa D) PA, mono, 250W_{RMS},

energooszczędny.

- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Funkcja oszczędzania energii: automatyczne przechodzenie w tryb standby w przypadku braku sygnału na wejściu (ponowne włączenie po pojawieniu się sygnału)
- Wymaga mniejszych pojemności akumulatorów do zasilania awaryjnego niż analogowe wzmacniacze 100V
- Obniżone wymaganie chłodzenia dzięki małej emisji ciepła
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora; idealne rozwiązanie dla biur, sal konferencyjnych, kościołów
- Specjalne obwody zabezpieczające przed zwarcieniem, spadkiem napięcia i przegrzaniem
- Rozbudowane menu sterujące, wyświetlacz LCD
- Port RS-485 do zdalnego sterowania
- Włączany filtr górnoprzepustowy 200Hz, 6dB/okt.
- Dodatkowe wejście priorytetu
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	1
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	250 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-

Moc znamionowa RMS przy 100V	1 x 250 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	350 W
Impedancja wyjściowa	100V/40Ω
Wejścia	1.2V, sym. (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-18000 Hz
Zwrotnica	filtr górnoprzepustowy: 200Hz, 6dB/okt.
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>100 dBA
Tłumienie przesłuchu	-
THD	< 0.5%
Zasilanie	230V~/50Hz/350VA, 8W (tryb standby), 24V DC/20A, 280mA (tryb standby)
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	350 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;20 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x88x410mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	410 mm
Wysokość (U)	2
Waga	7,5 kg
Złącza	terminale śrubowe (wejście) terminale śrubowe (głośniki)