

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-1414mx-10-kanalowy-przedwzmacniaczmikser-pa-p-5655.html>



PA-1414MX 10-kanalowy przedwzmacniacz/mikser PA

Cena brutto	1 929,00 zł
Cena netto	1 568,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-1414MX
Kod EAN	4007754245622

Opis produktu

10-kanalowy przedwzmacniacz/mikser PA

- 5 kanałów wejściowych (XLR) przełączanych mikr./linia
- 4 kanały wejściowe przełączane mikr. (XLR)/linia (RCA)
- 2 wyjścia master (XLR)
- 1 wyjście nagrywania (master 1, master 2)
- Kanały wejściowe z regulacją wzmocnienia oraz selektorem wyjściowym (master 1, master 1+2, master 2)
- 2-punktowy korektor barwy dla każdego wyjścia master
- Przycisk gongu z funkcją priorytetu, możliwość zdalnego sterowania, gong 2 lub 4-tonowy oraz syrena
- 1 złącze RJ45 typu push-to-talk z funkcją priorytetu (np. dla PA-4000PTT)
- Filtr górnoprzepustowy z możliwością wyłączenia dla wszystkich wejść mikrofonowych
- Funkcja priorytetu dla kanałów 2-3
- Zasilanie phantom dla mikrofonów elektretowych, włączane dla każdego wejścia XLR
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	10
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	-
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	2.5mV, sym. (mic), 250mV, sym. (line XLR), 250mV, niesym. (line RCA)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz (-0.5dB)
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-

Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 60dB (mic), > 75dB (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/15VA, 24V DC/0.5A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	15 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;0,5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 45 x 240mm, 1U
Szerokość	482 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	240 mm
Wysokość (U)	1
Waga	3,9 kg
Złącza	9 x XLR (mic/line in), 4 x RCA L/R (line in), 1 x RJ45 (push-to-talk mic), 2 x XLR (out), 1 x RCA L/R (record out)