

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-1450d-4-strefowy-cyfrowy-klasa-d-wzmacniacz-pa-p-5656.html>



PA-1450D 4-strefowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz PA

Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-1450D
Kod EAN	4007754235258

Opis produktu

4-strefowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz PA, 4 x 50W_{RMS}

- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Wymaga mniejszych pojemności akumulatorów do zasilania awaryjnego niż analogowe wzmacniacze 100V
- Stosunek S/N dla kanału wzmacniacza (TAS-5611): 100dB
- Obniżone wymaganie chłodzenia dzięki małej emisji ciepła
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- Funkcja wyciszania dla każdego kanału
- Regulacja poziomu dla każdego kanału
- Diodowe wskaźniki przesterowania oraz wł. zabezpieczenia dla każdej pary kanałów
- Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem i przegrzaniem dla każdego kanału
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	4
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	200 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	4 x 50 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	4 x 50 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	4Ω, 100V/70V
Wejścia	1V/20kΩ niesym.550mV/20kΩ sym.
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	10-20000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	63 dB
Tłumienie przesłuchu	-

THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/300VA,24V DC/9A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	483 x 90 x 330mm, 2U
Szerokość	483 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	330 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9,5 kg
Złącza	4 x XLR, sym. (wejście)4 x RCA (wejście)terminale śrubowe (głośniki)