

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-1500d-wzmacniacz-cyfrowy-klasa-d-pa-mono-p-7831.html>



PA-1500D Wzmacniacz cyfrowy (klasa D) PA, mono

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-1500D
Kod EAN	4007754261974

Opis produktu

Wzmacniacz cyfrowy (klasa D) PA, mono, 500W_{RMS}, energooszczędny.

- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Funkcja oszczędzania energii: automatyczne przechodzenie w tryb standby w przypadku braku sygnału na wejściu (ponowne włączenie po pojawieniu się sygnału)
- Wymaga mniejszych pojemności akumulatorów do zasilania awaryjnego niż analogowe wzmacniacze 100V
- Obniżone wymagania chłodzenia dzięki małej emisji ciepła
- Specjalne obwody zabezpieczające przed zwarcieniem, spadkiem napięcia i przegrzaniem
- Włączany filtr górnoprzepustowy 200Hz, 6dB/okt.
- Dodatkowe wejście priorytetu
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Moc szczytowa (peak)	650 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	1 x 500 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	100 V/20 Ω
Kanały wejściowe	1
Strefy	-
Wejścia	775 mV/30 kΩ, sym.
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-18000 Hz
Zwrotnica	filtr górnoprzepustowy: 200 Hz, 6 dB/okt.
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	>100 dBA
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-

Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1015 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	DC24 V
Alternatywne zasilanie	DC35,5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	483 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	482 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9,7 kg
Złącza	terminale śrubowe (wejścia) terminale śrubowe (głośniki)