

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-160-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-60wrms-p-7197.html>



PA-160 Wzmacniacz miksujący PA mono, 60W_{RMS}

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-160
Kod EAN	4007754253849

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA mono, 60W_{RMS}

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 3 symetryczne wejścia mikr./linia (XLR/6.3mm)
- Płynna regulacja czułości wejściowej
- Funkcja priorytetu dla wejść 1 i 2 (przełączana)
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Złącze dla zewnętrznego przełącznika wyciszającego
- Zasilanie phantom włączane dla każdego wejścia
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Diodowe wskaźniki poziomu, szczytu oraz zabezpieczenia
- Wpuszczane regulatory (bez gałek) dla ochrony przed przypadkową zmianą ustawień
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	3
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	60 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	1 x 60 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	1 x 60 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	4-16 Ω
Wejścia	1.5-320mV
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	80-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±12dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±12dB/10kHz

Stosunek S/N	>66 dB
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/120VA, 24V DC/3A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	120 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;3 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	430 x 88 x 225mm, 2U
Szerokość	430 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	225 mm
Wysokość (U)	2
Waga	4,26 kg
Złącza	3 x XLR/6.3mm (mic/line) terminale śrubowe (głośniki)