Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:42

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/pa-2420z-20-strefowy-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-7355.html



PA-2420Z 20-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	**4 297,00 zł**
Cena netto	**3 493,50 zł**
Dostępność	**Dostępność 2-10 dni**
Numer katalogowy	**PA-2420Z**
Kod EAN	**4007754256222**

Opis produktu

20-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

- 1 x 240W_{RMS}
- 20 stref, sterowanych osobno
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Gong 2 lub 4-tonowy, dźwięk wyjący i ciągły, automatyczne wyciszanie
- 2-punktowy korektor barwy, regulator głośności, diodowy wskaźnik poziomu sygnału/szczytu
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom dla mikrofonów elektretowych
- Możliwość podłączenia max 32 mikrofonów strefowych PA-2400RC
- Możliwość podłączenia max 3 mikrofonów push-to-talk PA-4300PTT
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowany uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	5
Strefy	20
Moc znamionowa RMS	240 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	240 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	290 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ (mic/line 1-3), 0.3V/15kΩ (line 4-5), 0.775V/100kΩ (przedwzmacniacz)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	55-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-

Korektor niskie	± 10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	± 10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dB (mic), > 80dB (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/750VA, 24V DC/17A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	750 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;17 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 133 x 352mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	15 kg
Złącza	3 x combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 1 x 6.3mm (wejście przedwzmacniacza), 1 x RJ45 (mikr. push-to-talk), 1 x RJ45 (mikr. strefowy), terminale śrubowe (głośniki), 1 x RCA L/R (wyjście rec) 1 x 6.3mm (wyjście przedwzmacniacza), term