Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:44

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/pa-306-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-60wrms-p-7961.html



PA-306 Wzmacniacz miksujący PA, mono, 60W_{RMS}

Cena brutto	**1 499,00 zł**
Cena netto	**1 218,70 zł**
Dostępność	**Dostępność 2-10 dni**
Numer katalogowy	**PA-306**
Kod EAN	**4007754261844**

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA mono, 60W_{RMS}

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 3 wejścia mikrofonowe, jedno symetryczne
- Wejście priorytetowe mic/line 1 z automatyczną funkcją talkover
- 2 wejścia Aux
- 1 wejście telefoniczne do podłączania centralki z wyjściem audio
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanale 1, wyłączane
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Moc szczytowa (peak)	80 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	-
Kanały wejściowe	1
Strefy	-
Wejścia	6 mV/600 Ω (mic),310 mV/10 kΩ (aux),1 V/10 kΩ (telefon)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	50-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10 dB/100 Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10 dB/10 kHz
Stosunek S/N	66 dB (mic) 80 dB (aux)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	

Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	250 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	430 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	335 mm
Wysokość (U)	2
Waga	6,7 kg
Złącza	1 x 6.3mm/XLR (combo), 1 x 6.3 mm (mic1), 2 x 6.3 mm (mic 2-3), 2 x RCA L/R (aux 1-2), Terminale śrubowe (telefon), 1 x RCA L/R (line out)