

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-312-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-5667.html>



PA-312 Wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	2 049,00 zł
Cena netto	1 665,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-312
Kod EAN	4007754227611

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W_{RMS}

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 3 wejścia mikrofonowe, jedno symetryczne
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- 2 wejścia Aux
- 1 wejście telefoniczne do podłączania centrali z wyjściem audio
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanale 1, wyłączane
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	1
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	160 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	5mV/600Ω (mic), 350mV/10kΩ (aux), 1V/10kΩ (telefon)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	66dB (mic)80dB (aux)

Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V/50Hz/450VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	450 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	430 x 88 x 335mm, 2U
Szerokość	430 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	335 mm
Wysokość (U)	2
Waga	7,8 kg
Złącza	1 x 6.3mm/XLR (Combo) 1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm (mic 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) terminale śrubowe (telefon) 1 x RCA L/R (line out)