

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-312dmp-5-strefowy-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-5668.html>



PA-312DMP 5-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	2 349,00 zł
Cena netto	1 909,76 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-312DMP
Kod EAN	4007754243581

Opis produktu

5-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 120W_{RMS},

z wbudowanym odtwarzaczem MP3.

- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB, podświetlanym wyświetlaczem oraz pilotem sterującym
- Funkcja autostart (start odtwarzania od poprzedniego utworu po włączeniu zasilania)
- 5 stref, włączanych osobno
- 1 niesymetryczne wejście mikrofonowe
- 2 symetryczne wejścia mikr./linia
- 2 wejścia Aux
- 1 wejście priorytetowe z automatyczną funkcją talkover
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanałach 2 i 3, wyłączane
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	5
Strefy	5
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	160 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	5mV/600Ω (XLR, sym., mic), 2.5mV/2kΩ (6.3mm, mic), 775mV/10kΩ (line), 350mV/10kΩ (aux), 775mV/10kΩ (EMC, telefon)
Współczynnik tłumienia	-

Pasma przenoszenia	50-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	66dB (mic) 80dB (aux)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V/50Hz/420VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	420 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	430 x 88 x 335mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	335 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9,5 kg
Złącza	1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm, 2 x XLR (mic 2-3) 2 x RCA L/R (line 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) terminale śrubowe (komunikaty ewakuacyjne) 2 x RCA L/R (mix out)