

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-324-wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-p-5669.html>

## PA-324 Wzmacniacz miksujący PA, mono

Cena brutto	<b>2 299,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 869,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PA-324</b>
Kod EAN	<b>4007754238976</b>

### Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 240W<sub>RMS</sub>

- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 3 wejścia mikrofonowe, jedno symetryczne
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- 2 wejścia Aux
- 1 wejście telefoniczne do podłączania centralki z wyjściem audio
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanale 1, wyłączane
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

### Parametry

Kanały	6
Strefy	-
Moc znamionowa RMS	240 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	340 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	5mV/600Ω (mic), 350mV/10kΩ (aux), 1V/10kΩ (telefon)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	50-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	66dB (mic) 80dB (aux)

---

Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/740VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	740 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	430 x 88 x 380mm, 2U
Szerokość	430 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	380 mm
Wysokość (U)	2
Waga	16,6 kg
Złącza	1 x 6.3mm/XLR (Combo) 1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm (mic 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) terminale śrubowe (telefon) 1 x RCA L/R (line out)