

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-40120-4-strefowy-wzmacniacz-miksujacy-pa-p-5673.html>



PA-40120 4-strefowy wzmacniacz miksujący PA

Cena brutto	6 899,00 zł
Cena netto	5 608,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-40120
Kod EAN	4007754218268

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz miksujący PA, 4 x 120W_{RMS}

Możliwość przypisania każdego z wejść do jednego z 4 wyjść pozwala na kierowanie różnych sygnałów do poszczególnych stref. Kierowanie komunikatów do jednej strefy nie powoduje wyciszenia pozostałych. Wzmacniacz współpracuje z 4-strefowym mikrofonem PA-4000RC oraz mikrofonem strażaka PA-4000FMP z wbudowaną pamięcią komunikatów, co pozwala na stworzenie strefowego systemu rozgłaszania np. w szkole.

- 4 strefy, sterowane osobno
- 3 wejścia mikr./linia oraz 2 wejścia liniowe
- Wbudowany głośnik odsłuchowy
- Gong oraz syrena mogą być włączane zdalnie przez zewnętrzny przycisk monostabilny
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
- Zasilanie phantom 15V dla mikrofonów elektretowych
- Złącze dla mikrofonu PA-4000PTT
- Możliwość podłączenia 4 mikrofonów strażaka PA-4000FMP
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	5
Strefy	4
Moc znamionowa RMS	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	4 x 170 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	2.5mV/5kΩ, 0.3V/15kΩ (mic/line 1-3), 0.3V/15kΩ (line 4-5)

Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	45-20000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dBA (mic), > 90dBA (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/1500VA, 24V DC/40A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1500 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;40 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 90 x 377mm, 2U
Szerokość	482 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	377 mm
Wysokość (U)	2
Waga	22,1 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 1 x RJ45 (mikr. push-to-talk), 4 x terminale śrubowe (głośniki), 1 x 6.3mm (monitor), 4 x RJ45 (komunikaty alarmowe), 4 x terminale śrubowe (przedwzmacniacz), terminale śrubowe (przycisk gongu),