

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-4040-4-strefowy-wzmacniacz-miksujacy-mono-p-5675.html>



PA-4040 4-strefowy wzmacniacz miksujący, mono

Cena brutto	3 349,00 zł
Cena netto	2 722,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-4040
Kod EAN	4007754202786

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz miksujący, mono, 4 x 40W_{RMS}

do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multi-room.

- Praca w trybie 100V oraz 4/8Ω
- Idealne wykorzystanie mocy i pewne zabezpieczenie obwodów głośnikowych dzięki wbudowanemu limiterowi
- 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V dla mikrofonów elektretowych
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów
- Złącze dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Sterowany temp. wentylator
- Zasilanie sieciowe

PROSOUND 02/2008

"Musicie to wypróbować. Działa bez zarzutu. To naprawdę przydatne narzędzie pracy za rozsądną cenę."

Parametry

Kanały	5
Strefy	4

Moc znamionowa RMS	4 x 40 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	4 x 65 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ (mic/line), 100mV/30kΩ (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	50-17000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	tak
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65dB (mic), > 75dB (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	-
Zasilanie	230V~/50Hz/450VA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	450 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Zasilanie (alternatywne)	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 133 x 310mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	310 mm
Wysokość (U)	3
Waga	15 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), terminal śrubowy (strefy głośniki), terminal śrubowy (głośnik odsłuchowy), terminal śrubowy (mix out), terminal śrubowy (wyjścia strefowe), terminal śrubowy (priorytet) 3.5mm stereo (słuchawki)