

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-4040mpx-mikser-4-strefowy-p-5676.html>



PA-4040MPX Mikser 4-strefowy

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-4040MPX
Kod EAN	4007754225808

Opis produktu

Mikser 4-strefowy

do zastosowań PA i multi-room.

- 4 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych
- 3 kanały wejściowe mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem barwy i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Złącze dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Parametry

Kanały	5
Strefy	4
Moc znamionowa RMS	-
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	-
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	-
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ (mic/line), 100mV/30kΩ (line)
Współczynnik tłumienia	-
Pasmo przenoszenia	50-17 000Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor średnie	-

Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65dB (mic), > 75dB (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/20VA, 24V DC/600mA
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	20 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;600 mA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 133 x 220mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	220 mm
Wysokość (U)	3
Waga	4,5 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 4 x terminal śrubowy (strefy), terminale śrubowe (głośnik odsłuchowy), terminale śrubowe (mix out), terminale śrubowe (paging), terminale śrubowe (priority)