

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-4120-wzmacniacze-mocy-pa-p-5677.html>



# PA-4120 Wzmacniacze mocy PA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 5 399,00 zł   |
| Cena netto       | 4 389,43 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | PA-4120       |
| Kod EAN          | 4007754143157 |

## Opis produktu

Wzmacniacze mocy PA

- 4 x 240W<sub>RMS</sub> (PA-4240)
- 4 x 120W<sub>RMS</sub> (PA-4120)
- Włącznik zrównoleglający dla 2 sąsiednich kanałów
- Sterowany temp. wentylator
- Podłączenie dla zewnętrznego włącznika on/off (zdalny start)
- Diodowe wskaźniki przesterowania, wł. zabezpieczenia, przegrzania oraz poziomu wyjściowego
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

## Parametry

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Kanały                         | 4                                  |
| Strefy                         | -                                  |
| Moc znamionowa RMS             | 480 W                              |
| Moc znamionowa RMS przy 2Ω     | -                                  |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω     | 4 x 120 W                          |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω     | -                                  |
| Moc znamionowa RMS przy 100V   | 4 x 120 W                          |
| Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω | -                                  |
| Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω | -                                  |
| Moc muzyczna MAX               | -                                  |
| Impedancja wyjściowa           | 22V/4Ω, 50V/21Ω, 70V/41Ω, 100V/83Ω |
| Wejścia                        | 1.2V, sym.                         |
| Współczynnik tłumienia         | -                                  |
| Pasma przenoszenia             | 55-17000 Hz                        |
| Zwrotnica                      | -                                  |
| Częstotliwość podziału         | -                                  |
| Wbudowany limiter              | -                                  |
| Korektor niskie                | -                                  |
| Korektor średnie               | -                                  |
| Korektor wysokie               | -                                  |
| Stosunek S/N                   | >90 dBA                            |
| Tłumienie przesłuchu           | -                                  |
| THD                            | -                                  |
| Zasilanie                      | 230V~/50Hz/1400VA, 24V DC/60A      |
| Napięcie zasilające            | ~230 V                             |
| Zasilanie sieciowe             | 50 Hz                              |
| Pobór mocy w trybie pracy      | 1400 VA                            |
| Pobór mocy w trybie standby    | -                                  |

---

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prąd spoczynkowy                | -                                               |
| Alternatywne napięcie zasilania | &dircurrent;24 V                                |
| Zasilanie (alternatywne)        | &dircurrent;60 A                                |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                                         |
| Wymiary                         | 483x133x370mm, 3U                               |
| Szerokość                       | 483 mm                                          |
| Wysokość                        | 133 mm                                          |
| Głębokość                       | 370 mm                                          |
| Wysokość (U)                    | 3                                               |
| Waga                            | 25 kg                                           |
| Złącza                          | 4 x XLR (wejścia), terminale śrubowe (głośniki) |