

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-4120d-4-strefowy-wzmacniacz-cyfrowy-klasa-d-pa-mono-p-8372.html>



PA-4120D 4-strefowy wzmacniacz cyfrowy (klasa D) PA, mono

Cena brutto	4 899,00 zł
Cena netto	3 982,93 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	PA-4120D
Kod EAN	4007754274479

Opis produktu

4-strefowy wzmacniacz cyfrowy (klasa D) PA, mono

- 4 x 120W_{RMS}
- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Sterowany temp. wentylator, ciągła regulacja
- Podłączenie dla zewnętrznego włącznika on/off (zdalny start) oraz przycisku wyciszenia (mute)
- Diodowe wskaźniki sygnału, przesterowania, włączenia zabezp. oraz trybu pracy 100V/4Ω

Parametry

Moc szczytowa (peak)	-
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 100V	4 x 120 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Impedancja wyjściowa	100 V/83 Ω, 4 Ω
Kanały wejściowe	4
Strefy	-
Wejścia	775 mV/20 kΩ, sym.
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	80-16 000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	-
Korektor średnie	-
Korektor wysokie	-
Stosunek S/N	> 95 dBA
Tłumienie przesłuchu	-
THD	< 0.1 %
Zasilanie phantom	-
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	850 VA
Pobór mocy w trybie standby	-

Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	-
Alternatywne zasilanie	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	483 mm
Wysokość	52 mm
Głębokość	320 mm
Wysokość (U)	1
Waga	5.1 kg
Złącza	terminale śrubowe (wejścia), terminale śrubowe (głośniki)