

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/pa-5480-5-strefowe-wzmacniacze-miksujace-pa-mono-p-5682.html>



PA-5480 5-strefowe wzmacniacze miksujące PA, mono

Cena brutto	4 349,00 zł
Cena netto	3 535,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PA-5480
Kod EAN	4007754171112

Opis produktu

5-strefowe wzmacniacze miksujące PA, mono

- 1 x 240W_{RMS} (PA-5240)
- 1 x 480W_{RMS} (PA-5480)
- 5 stref, sterowanych osobno
- Możliwość pracy jako wzmacniacz 1-strefowy (wyjście 20.8Ω)
- Gong i sygnał alarmowy, automatyczne wyciszanie; gong oraz syrena mogą być włączane zdalnie przez zewnętrzny przycisk monostabilny
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom 18V dla mikrofonów elektretowych
- Złącze dla mikrofonu pulpitu PA-5000PTT
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowane uchwyty montażowe

Parametry

Kanały	5
Strefy	5
Moc znamionowa RMS	480 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	-
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	1 x 480 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	480 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	-
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	-
Moc muzyczna MAX	680 W
Impedancja wyjściowa	-
Wejścia	2.5mV/2kΩ (mic 1), 2.5mV/2kΩ (mic/line 2-4), 0.3V/5kΩ (line 5-7), 0.775V/10kΩ (przedwzmacniacz)
Współczynnik tłumienia	-
Pasma przenoszenia	55-16000 Hz
Zwrotnica	-
Częstotliwość podziału	-
Wbudowany limiter	-
Korektor niskie	±10dB/100Hz

Korektor średnie	-
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 70dB (mic), > 80dB (line)
Tłumienie przesłuchu	-
THD	
Zasilanie	230V~/50Hz/1500VA, 24V DC/40A
Napięcie zasilające	~230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1500 VA
Pobór mocy w trybie standby	-
Prąd spoczynkowy	-
Alternatywne napięcie zasilania	&dircurrent;24 V
Zasilanie (alternatywne)	&dircurrent;40 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482 x 133 x 352mm, 3U
Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	20 kg
Złącza	1 x 6.3mm (mic), 2 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 3 x RCA L/R (line), terminale śrubowe (line), 1 x 6.3mm (wejście przedwzmacniacza), terminale śrubowe (mikr. push-to-talk), terminale śrubowe (mikr. strefowy), terminale śrubowe (głośniki), 1 x 6.